

Oficinas
Generales
253•939•4150

Fax
253•939•1576

AESCO/MADSEN
1531 20th Street NW
Auburn, WA 98001-3422

www.aescomadsen.com



Ventas en
Latinoamérica

Ricardo
Coronado
in Mexico

Teléfono de
Oficina
(52) 33-3632 5304

Teléfono
Móvil
(52) 33-3662 1024

Plantas de Asfalto AESCO/MADSEN Serie DM



Las plantas de asfalto de la Serie DM de AESCO/MADSEN están diseñadas teniendo en mente al contratista exigente. Accesibilidad de precio, portabilidad, facilidad de puesta en marcha, operación sencilla, consistencia de producto final y rangos de producción que alcanzan o superan sus expectativas de volumen de producción son algunas de las características que hacen de estas plantas de asfalto una inversión muy sólida y redituable. Estas plantas aparte de cumplir con las normas ambientales de los Estados Unidos de América, están construidas con materiales de muy alta calidad que contienen aleaciones para resistir la abrasión, las altas temperaturas y la corrosión. Para el control de la contaminación estas plantas están configuradas con un venturi de alta presión para lavado con agua o bien con una caja de filtrado con bolsas, ambos sistemas montados en el mismo bastidor que el tambor de mezclado para mejorar la portabilidad del equipo. Existen seis modelos disponibles dependiendo del rango de producción requerido y todos están diseñados con una lista de opciones disponible para ajustarse a las necesidades de cada cliente.

MODELO	DIÁMETRO	LONGITUD	FLUJO DE AIRE	PRODUCCIÓN*
4822	48" (1.22m)	22' (6.71m)	12,500	70 TPH (64 MTPH)
5825	58" (1.47m)	25' (7.72m)	18,300	100 TPH (91 MTPH)
6828	68" (1.73m)	28' (8.53m)	25,200	140 TPH (127 MTPH)
7228	72" (1.83m)	28' (8.53m)	28,200	160 TPH (145 MTPH)
7832	78" (1.98m)	32' (9.75m)	33,300	190 TPH (173 MTPH)
7832R	78" (1.98m)	32' (9.75m)	40,000	230 TPH (209 MTPH)

*Basado en 5% de humedad, 610 metros de elevación y 150 grados centígrados de temperatura.